Taladro Percusión GSB 13 RE + kit 23 acc

SKU	0601.2B8.0E3-000
EAN	4059952629735

Alcance de la entrega

Auxiliary handle (F 000 633 033)	✓
18-piece drill bit set (4/5/6/8 mm) (F 000 632 301)	✓

Datos técnicos

Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.	13,0
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.	1,500
Chuck capacity, min./max.	1.5 – 13 mm
Peso	1,700
Potencia absorbida	750,0
Velocidad de giro nominal	3,800 rpm
Velocidad nominal, 1.ª velocidad	3.800,0
Número de impactos con velocidad de giro en vacío	0 – 57,000 bpm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta	57.000,0
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde	0,0
Información adicional versión corta	This impact drill has 750W of power, better relation power x weight and compact! It has less vibration and less noise, besides having a high-quality reinforced housing that increases tool life. It comes with a soft grip for a better handling and comfortable usage.
Tolerancia K	3,0
Nivel de presión acústica	94,0
Nivel de ruido	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 94 dB(A); Sound power level 105 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
Nivel total de vibraciones	Taladrar en metal Atornillar Perforación con percusión en concreto 1,500 Tallar roscas 21,700 7,500
Versión larga parte 1 (BE)	¡El taladro percutor Bosch GSB 13 RE tiene 750 W de potencia, mejor relación potencia-peso y es compacto! Genera menos vibración y menos ruido, además de tener una carcasa reforzada de alta calidad que prolonga la vida útil de la herramienta. Incluye empuñadura suave para mejorar el manejo y la comodidad de uso.
Nivel de potencia acústica	105,0
Ø de perforación en acero, desde	10,0
Ø de perforación en acero	10 mm
Versión larga parte 2 (BE)	Además, posee interruptor de velocidad variable y botón de bloqueo ideales para trabajo continuo. Ideal para perforar en concreto, mampostería, madera y metal con o sin percusión. Ideal para albañiles, carpinteros, fabricantes de armarios, instaladores en general, cristaleros, talleres de mantenimiento, cerrajeros, electricistas, etc.
Ø de perforación en madera	25 mm
Ø de perforación en madera, desde	20 mm
Ø de perforación en mampostería	13 mm
Ø de perforación en madera, hasta	25,0
Ø de perforación en hormigón	13 mm
Ø de perforación en hormigón, desde	13,0
Drilling dia. in masonry, up to	13,0
Ø de perforación en ladrillo, piedra calcárea, desde	15,0
Ø de perforación en ladrillo, piedra calcárea	15 mm
Positioning (Headline emotional) (BE)	The Impact Drill Bosch GSB 13 RE has 750W of power, better relation power x weight and compact!
Quantity per pallet	192
Peso neto	2,555 kg
Peso bruto	2,555 kg

País de origen	Brasil

Beneficios del producto

- Efficient 750 W motor with higher rotation and better performance
- Lock button for continuous work
- Rubberized handle for a secure and comfortable grip
- Variable speed switch