Talad Impac GSB 550 RE 550W 220V+maletín

SKU	0601.1B6.0E2-000
EAN	7891009858067



Datos técnicos



Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.	13,0
Chuck capacity, min./max.	13 mm
Peso	1,300
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad	0 – 3,100 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, hasta	3.100,0
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, desde	0,0
Potencia absorbida	550,0
Número de impactos con velocidad de giro en vacío	49,600 – bpm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde	49.600,0
Nivel de ruido	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level dB(A); Sound power level dB(A). Uncertainty K= dB.
Nivel total de vibraciones	Taladrar en metal Atornillar Perforación con percusión en concreto 14,400 1,500 4,400 Tallar roscas
Cordless/Corded	Corded
Ø de perforación en mampostería, de	13,0
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación en madera	25 mm
Ø de perforación en madera, desde	25,0
Ø de perforación en mampostería	13 mm
Ø de perforación en acero, hasta	10,0
Ø de perforación en hormigón	13 mm
Ø de perforación en hormigón, desde	13,0
Quantity per pallet	192
Peso neto	2,126 kg
Peso bruto	2,126 kg

País de origen	Brasil

Beneficios del producto

- Reliable and compact tool
- Powerful motor and ideal performance
- Durable and resistant