TALADRO PERCUTOR GSB 16 RE CAJA CARTÓN

SKU	0601.2B9.0E0-000
EAN	4059952629773



Alcance de la entrega

Carton box	✓

Datos técnicos



Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.	13,0
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.	1,500
Chuck capacity, min./max.	1.5 – 13 mm
Rosca de conexión del husillo de taladrar	1/2"-20 UNF
Peso	1,800
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad	0 – 3,500 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, hasta	3.500,0
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, desde	0,0
Potencia absorbida	850,0
Número de impactos con velocidad de giro en vacío	0 – 5,250 bpm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta	5.250,0
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde	0,0
Portaherramientas (suministrado)	1/2"-20 UNF
Información adicional versión corta	This impact drill is suitable for the most demanding jobs. It is the first drill in its category with 850W of power and a rotation of 3,500 RPM, that is why it brings the perfect combination of robustness and performance. Versatile, it has 2 drilling modes, impact and non-impact. The reinforced housing, helicoidal gear, brush holder and high quality reversing knob make the tool much more durable with the benefit of lower vibration and noise for the user.
Tolerancia K	3,0
Nivel de presión acústica	95,0
Nivel de ruido	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 95 dB(A); Sound power level 106 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
Nivel total de vibraciones	Taladrar en metal Atornillar Perforación con percusión en concreto 1,500 18,0 Tallar roscas 7,500
Versión larga parte 1 (BE)	El taladro percutor Bosch GSB 16 RE es adecuado para las tareas más exigentes. Es el primer taladro de su categoría con 850 W de potencia y 3500 RPM, una combinación perfecta de robustez y rendimiento. Versátil, tiene 2 modos de perforado, con o sin percusión. La carcasa reforzada, el engranaje helicoidal, el soporte de cepillo y el mando de inversión de alta calidad hacen que la herramienta sea mucho más duradera con la ventaja para el operador de tener bajo nivel de vibraciones y ruido.
Nivel de potencia acústica	106,0
Versión larga parte 2 (BE)	Además, la mejor alineación de las piezas internas también contribuye a aumentar su vida útil. El taladro percutor también incluye empuñadura suave para mejorar el manejo y la comodidad durante el uso. Incluye un interruptor de velocidad variable, empuñadura auxiliar y radial para un manejo más seguro, y también un botón de bloqueo para trabajar sin complicaciones.
Ø de perforación en madera	30 mm
Ø de perforación en mampostería	16 mm
Ø de perforación en madera, hasta	30,0
Ø de perforación en hormigón	16 mm
Ø de perforación en hormigón, desde	16,0
Drilling dia. in masonry, up to	16,0
Positioning (Headline emotional) (BE)	Indicated for the most demanding jobs, the Bosch impact drill is the perfect combination of robustness and performance.
Quantity per pallet	192
Peso neto	2,380 kg
Peso bruto	2,380 kg

País de origen	Brasil

Beneficios del producto

- 2 operating modes: with and without impact
- Auxiliary handle with axial and radial lock: precise and safe handling
- Electronic switch
- Less vibration and tool noise
- Lock button: ideal for continuous work
- Robust gear housing provides longer tool lifetime and durability