

MADERA OSB
PIONEER



Madera OSB Pioneer de composición consistente, formado por partículas de madera mezclado con resinas, se organizan en capas para lograr resistencia y estabilidad del diseño donde se unen bajo calor y presión. Los paneles están sellados en los cuatro bordes para mayor estabilidad dimensional.

USOS

Muebles, embalajes industriales, mobiliario interior, suelos, decoración de tiendas, tabiques interiores, accesorios para cobertizos, edificios agrícolas y muebles laminados.

CARACTERÍSTICAS

- Perfecto agarre de tornillo
- Respetuoso con el medio ambiente
- Resistencia, flexibilidad y durabilidad



TOLERANCIA DEL PANEL

TOLERANCIA DE ESPESOR (LIJADO)	± 0.3 mm
TOLERANCIA DE ESPESOR (SIN LIJAR)	± 0.8 mm
TOLERANCIA LARGO Y ANCHO	± 5.0 mm
CUADRATURA	2.0 mm/m
RECTITUD	1.5 mm/m
CONTENIDO DE HUMEDAD	2% - 12%
VARIACION DE DENSIDAD	± 10%

Nota: Todas las tolerancias y especificaciones se aplican en el momento

Nota: Los promedios de los productos varían según el grosor individual