# **METUSA ACCESORIOS SANITARIOS**

# **LLAVE ANGULAR + TUBO DE ABASTO**

#### **DATOS GENERALES**

 Nombre Llave angular 1/2" + tubo de abasto

**METUSA** 

 Marca 3121MASTD146S Código SAP

Perú

 Origen · Material de la llave angular Bronce cromado Manija

Zin cromado 220 psi

· Presión de trabajo 900 Temperatura máxima

Aluminio / nylón y recubrimiento de PVC hembra - hembra 1/2" x 1/2"

 Terminales Acero inoxidable 304

## **MEDIDAS**

• Tubo de abasto

 Largo 76 mm 40 mm Altura

27 mm Ancho 1/2" x 1/2" x 40cm · Tubo de abasto

# **INCLUYE**

Canopla cromada
Cinta teflón

#### **FUNCIÓN**

Independiza y regula la salida del agua de un determinado punto, grifería de lavatorios, termas eléctricas, terma a gas y otros.

### CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES

- · Llave angular con un alto contenido de cromado que brinda mayor dureza y resistencia a la corrosión.

  Rosca cónica (norma NPT) facilita la instalación en los puntos
- · Laterales planos para facilitar el ajuste con una herramienta.
- · Adaptable para puntos de agua que no están al ras de la pared.
- Perilla con apertura y cierre de 1/4" de vuelta.
- · Tubo de abasto de aluminio/nylon con recubrimiento de PVC, diseñado para trabajar a altas presiones (190psi)
- Resistencia al salitre y todos lo agentes de limpieza.

#### GARANTÍA

- · Llave angular 1 año
- Tubo de abasto 20 años

# **MANTENIMIENTO**

Realizar la limpieza con un paño o toalla húmeda.

#### INSTALACIÓN

- 1. Colocar la canopla en la parte recta de la llave angular.
- 2. Aplicar cina teflón a la rosca
- 3. Realizar el ajuste al punto de agua con la ayuda de una herramienta.
- 4. Instalada la llave angular enroscar a esta una de los extremos del tubo de abasto (tuerca hembra) y el otro extremo al accesorio.
- 5. Intalación fácil, rápido y seguro.









