

### TRAMPA ACERO CROMADA 1 1/2"

#### **DATOS GENERALES**

- Nombre
- Marca
- Código SAP
- Origen
- Material
- · Tipo de uso
- Presentación
- · Peso

Trampa P de 1 1/2" Acero Cromado Metusa 3120MASA024C RPC

Acero inoxidable cromado Lavatorios y lavaderos Caja 25x14.5x5 cm 408 gr.

### CARACTERÍSTICAS

Tuercas Curvas 90 Curvas 180 Empaquetadura delgada Canopla Conector solución

2 1/2" - 38mm 1 unid. 1 unid. - sin registro 2 unid. - 1 Si Si

## CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES

- Trampa 100% acero inoxidable cromado.
- Sistemas de empaques que aseguran un sello hermético.
  Conector solución. Se adapta el codo del punto de desagüe ya sea en posición Macho-Hembra.
- · No requiere cinta teflón, cero herramientas.

### INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

- 1. Instale el tubo de desagüe de 1 1/2" en el lavadero ropa- platos.
- 2. Introduzca la contratuerca en el tubo de desagüe, coloque el empaque correspondiente 1 1/2".
- 3. Conecte la curva de 180° en el tubo de desagüe.
- 4. Coloque el conector solución al punto del desagüe (pared).
- 5. Introduzca la parte recta de la curva de 90° al conector solución.
- 6. Conecta el tubo curva a 90° con el otro extremo de la curva de 180° y realice el ajuste en todos los puntos.



# DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

- 1. Tuerca
- 2. Empaquetadura
- 3. Curva de 180°
- 4. Empaquetadura
- 5. Tubo de 90° 6. Tuerca
- 7. Canopla.
- 8. Conector solución





